

ELSO Joy IP44



Bezpieczeństwo w pomieszczeniach wilgotnych

ELSO Joy IP44

Hermetyczny, podtynkowy program JOY IP44 zapewnia optymalną ochronę przeciwko bryzgom wody i wilgoci.

Wykonane z duroplastu urządzenia mają podwyższoną odporność na zadrapanie oraz na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki odporności na promieniowanie UV program ten cechuje się niezmiennością kolorów i nadaje się szczególnie do miejsc narażonych na bezpośrednią działalność promieni słonecznych.

Duża różnorodność osprzętu umożliwia montaż zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych takich jak kuchnia, łazienka, piwnica, ale także na zewnątrz budynków.

Informacje ogólne:

- stopień ochrony IP44
- ramki pojedyncze i podwójne o szerokości 82 mm
- możliwość montażu pionowego i poziomego
- wszystkie komponenty wykonane z tworzywa bezhalogenowego
- odporność na promieniowanie UV

ELSO Joy IP44

28	Klawisze
28	Wkłady gniazd
29	Płyty centralne
29	Ramki



ELSO Joy IP44

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski bezsrubowe	zaciski śrubowe	
Mechanizmy łączników				
Wkłady łączników i przycisków podano w programie ELSO WKŁADY.				
Klawisze				
Klawisze dostarczane są wraz z płytą do mocowania ramki. Klawisze i płyty mocujące są pakowane w folię.				
	Klawisz dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy biały	273600 273604	10/100 10/100
	Klawisz podświetlany dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego, przycisku i wyłącznika schodowego z kontrolką	perłowy biały	273610 273614	10 10
	Klawisz dla łącznika świecznikowego i przycisku podwójnego para	perłowy biały	273500 273504	10/100 10/100
	Klawisz z polem opisowym z załączonymi paskami opisowymi z symbolami dzwonka, światła, klucza i pustym. Możliwość podświetlenia klawisza. Pole opisowe o wym. 38x7 mm	perłowy biały	273620 273624	10 10
	Klawisz dla przycisku do żaluzji i łącznika żaluzji dla art. nr: 112800 oraz 111800, para, z nadrukowanymi symbolami strzałek	perłowy biały	273800 273804	10 10
	Klawisz z symbolem dzwonka dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy biały	273100 273104	10 10
	Klawisz z symbolem światła dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy biały	273110 273114	10 10
	Klawisz z symbolem klucza dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy biały	273120 273124	10 10
	Klawisz z polem opisowym i symbolem dzwonka dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku możliwe podświetlenie pole opisowe o wym. 38x7 mm	perłowy biały	273130 273134	10 10
	Klawisz podświetlany z symbolem dzwonka dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy biały	273140 273144	10 10
	Klawisz podświetlany z symbolem światła dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy biały	273150 273154	10 10
	Klawisz z symbolem klucza dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy biały	273160 273164	10 10

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski beźsrubowe	zaciski śrubowe	
	perłowy biały	273170 273174	10 10	
	perłowy biały	273180 273184	10 10	
	perłowy biały	273220 273224	10 10	
	perłowy biały	273200 273204	10 10	
	perłowy biały	273210 273214	10 10	
	perłowy biały	373160 373164	10 10	
	perłowy biały	373900 373904	1 1	
	perłowy biały	373910 373914	1 1	
	perłowy biały	373920 373924	1 1	
Gniazda 250 VAC 16 A Do montażu podtynkowego, stopień ochrony IP20 Zaciski beźsrubowe: do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5 mm ² zaciski połączeniowe wg VDE 0620 Zaciski śrubowe: do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5 mm ² i przyłączania nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm ² Gniazda z zaciskami beźsrubowymi można dodatkowo wyposażyć w moduł ochrony przepięciowej (patrz str. 72)				
	perłowy biały	265030 265034	275030 275034	10 10
	Dwa klucze, różne zamknięcia perłowy biały 365060 biały 365064 Dwa klucze, jednakowe zamknięcia perłowy biały 365070 biały 365074		1 1 1 1	

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	
		zaciśki bezśrubowe	zaciśki śrubowe		
Wkłady gniazd dla płyt centralnych					
	Wkład gniazda SCHUKO bez płyty centralnej	perłowy biały	225010 225014	235010 235014	10 10
	Wkład gniazda SCHUKO bez płyty centralnej, z podwyższoną ochroną przed dotknięciem	perłowy biały	225210 225214	235010 ELG235214	10 10
	Wkład gniazda SCHUKO bez płyty centralnej. możliwość obrotu wkładu gniazda o 45°	perłowy biały	225020 225024	235020 235024	10 10
	Wkład gniazda SCHUKO bez płyty centralnej, z podwyższoną ochroną przed dotknięciem możliwość obrotu wkładu gniazda o 45°	perłowy biały	225220 225224		10 10
Płyty centralne dla wkładów gniazd					
	Płyta centralna dla gniazda wtykowego z pokrywą uchylną	perłowy biały	263140 263144		5 5
	Płyta centralna dla gniazda wtykowego z pokrywą uchylną i polem opisowym 50x7 mm	perłowy biały	263160 263164		5 5
Wkład gniazd pojedynczych z centralnym stykiem ochronnym					
Płytki centralne do wkładów patrz str. 22					
	Wkład gniazda wtykowego z centralnym stykiem ochronnym, bez płyty centralnej	Termplast perłowy biały	225510 225514		10 10
	Wkład gniazda wtykowego z centralnym stykiem ochronnym, bez płyty centralnej, z przesłonami torów prądowych	perłowy	225610		10
Ramki Joy IP44					
Ze wstępnie zmontowaną uszczelką (na ramkę) i dołączonym kołnierzem uszczelniającym.					
	Ramka pojedyncza ELSO Joy IP44	perłowy biały	ELG264140 ELG256144		4 4
	Ramka podwójna ELSO Joy IP44	perłowy biały	ELG264240 ELG264244		2 2