

ELSO Fashion IP44



Bezpieczeństwo w pomieszczeniach wilgotnych

ELSO Fashion IP44

Hermetyczny podtynkowy program ELSO Fashion IP44 zapewnia optymalną ochronę przeciwko bryzgom wody i wilgoci.

Dzięki wykonaniu z odpornego na upadki termoplastu, urządzenia są odporne również na obciążenia mechaniczne.

Duża różnorodność umożliwia montaż zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak kuchnia, łazienka, ale także w piwnicy, garażu lub na zewnątrz.

Informacje ogólne:

- wszystkie komponenty wykonane z tworzywa bezhalogenowego
- możliwość montażu pionowego i poziomego
- materiał: termoplast
- szerokość ramek 83,5 mm
- stopień ochrony IP44

ELSO Fashion IP44

- 46 Łączniki / przyciski
- 46 Gniazda wtykowe 16 A 250 VAC
- 46 Klawisze
- 46 Gniazda wtykowe z centralnym stykiem ochronnym 16 A 250 VAC
- 47 Gniazda wtykowe SCHUKO 16 A 250 VAC
- 47 Płyty centralne
- 47 Ramki





ELSO Fashion IP44

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe		
ELSO FASHION IP44					
Sprzęt kompletny					
Łączniki/przyciski 10 A 250 VAC					
do montażu podtynkowego, stopień ochrony IP44, z klawiszem, ramką, wstępnie zamontowaną uszczelką, płytą trzymającą i kołnierzem uszczelniającym.					
Zaciski bezśrubowe:					
zakres mocowania przewodów teletechnicznych od średnicy przewodu 0,5 mm, do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm² i 2,5 mm².					
Zaciski śrubowe:					
do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm² i 2,5 mm² i przyłączania nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm² bez wstępnej obróbki.					
	Łącznik uniwersalny	perłowy	221600	231600	10
	(łącznik schodowy)	szary	221601	231601	10
		brązowy	221602	231602	10
		biały	221604	231604	10
	Łącznik dwubiegunowy	perłowy	221200	231200	10
	zaciski śrubowe: 16 A	szary	221201	231201	10
		brązowy	221202	231202	10
		biały	221204	231204	10
Gniazda wtykowe16 A 250 VAC					
do montażu podtynkowego, stopień ochrony IP44, kompletne z ramką, wstępnie zamontowaną uszczelką, i kołnierzem uszczelniającym.					
Zaciski bezśrubowe:					
do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm² i 2,5 mm², zaciski połączeniowe wg VDE 0620.					
Zaciski śrubowe:					
do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm² i 2,5 mm² i przyłączania nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm² bez wstępnej obróbki.					
	Wkład gniazda wtykowego SCHUKO z ramką	perłowy	225040	235040	10
		szary	225041	235041	10
		brązowy	225042	235042	10
		biały	225044	ELG235044	10
	Gniazdo wtykowe podwójne SCHUKO z ramką	perłowy	225410	235410	5
		szary	225411	235411	5
	można montować również poziomo	brązowy	225412	235412	5
		biały	225414	235414	5
Mechanizmy łączników					
Wkłady łączników i przycisków – patrz ELSO WKŁADY					
Klawisze					
do montażu podtynkowego, stopień ochrony IP44.					
Klawisze dostarczane są wraz z płytą do mocowania ramki.					
Klawisze i płyty mocujące są pakowane w folię.					
	Klawisz dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy	233600		10
		szary	233601		1
		brązowy	233602		1
		biały	233604		10
	Klawisz podświetlany dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego, przycisku i wyłącznika schodowego z kontrolką	perłowy	233610		10
		szary	233611		1
		brązowy	233612		1
		biały	233614		10
	Klawisz dla łącznika świecznikowego i przycisku podwójnego	perłowy	233500		10
		szary	233501		1
		brązowy	233502		1
	para	biały	233504		10

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe		
	Klawisz z polem opisowym z załączonymi paskami opisowymi z symbolami dzwonka, światła, klucza i pustym. Możliwość podświetlenia klawisza, pole opisowe 38x7 mm	perłowy	233620	10	
		szary	233621	1	
		brązowy	233622	1	
		biały	233624	10	
	Klawisz dla przycisku do żaluzji dla art. nr: 111800, 112800, para, z nadrukowanymi symbolami strzałek	perłowy	233800	10	
		szary	233801	1	
		brązowy	233802	1	
		biały	233804	10	
	Klawisz z symbolem dzwonka dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy	233100	10	
		szary	233101	1	
		brązowy	233102	1	
		biały	233104	10	
	Klawisz z symbolem światła dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy	233110	10	
		szary	233111	1	
		brązowy	233112	1	
		biały	ELG233114	10	
	Klawisz z symbolem klucza dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy	233120	10	
		szary	233121	1	
		brązowy	233122	1	
		biały	233124	10	
	Klawisz z polem opisowym i symbolem dzwonka dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku możliwe podświetlenie, pole opisowe o wym. 38x7 mm	perłowy	233130	10	
		szary	233131	1	
		brązowy	233132	1	
		biały	233134	10	
	Klawisz z polem opisowym i symbolem światła dla łącznika uniwersalnego, krzyżowego i przycisku	perłowy	233140	10	
		szary	233141	1	
		brązowy	233142	1	
		biały	ELG233144	10	
	Klawisz dla łącznika dwubiegunowego	perłowy	233200	10	
		szary	233201	1	
		brązowy	233202	1	
		biały	233204	10	
	Klawisz dla łącznika z kontrolką, dwubiegunowego, podświetlany okienko czerwone	perłowy	233210	10	
		szary	233211	1	
		brązowy	233212	1	
		biały	233214	10	
	Klawisz dla łącznika z kontrolką, dwubiegunowego, z nadrukiem „Heizung Notschalter”	perłowy	233220	10	
		brązowy	233222	1	
		biały	233224	10	
Gniazda wtykowe z centralnym stykiem ochronnym 16 A 250 VAC					
do montażu podtynkowego, stopień ochrony IP44.					
Zaciski bezśrubowe					
do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5mm ² ; zaciski połączeniowe wg VDE 0620.					
Zaciski śrubowe					
do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5 mm ² i przyłączania nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm ² bez wstępnej obróbki.					
	Wkład gniazda wtykowego z centralnym stykiem ochronnym, i z pokrywą uchylną	perłowy	205530	215530	10
		biały	205534	215534	10
	Wkład gniazda wtykowego z centralnym stykiem ochronnym, dla płyty centralnej	perłowy	225510		10
		biały	225514		10
		czerwony	225519		10

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe		
	Wkład gniazda wtykowego z centralnym stykiem ochronnym i przesłonami torów prądowych, dla płyty centralnej	perłowy	225610	10	
Gniazda wtykowe SCHUKO 16 A 250 VAC do montażu podtynkowego, stopień ochrony IP44. Zaciski bezśrubowe do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5mm ² ; zaciski połączeniowe wg VDE 0620. Zaciski śrubowe do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5 mm ² i przyłączania nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm ² bez przygotowania wstępnego.					
	Wkład gniazda wtykowego SCHUKO z pokrywą uchylną	perłowy	225030	235030	10
		szary	225031	235031	10
		brązowy	225032		10
		biały	225034	235034	10
		zielony	225127	235127	10
		pomarańczowy	225128	235128	10
	Wkład gniazda wtykowego SCHUKO z pokrywą uchylną zamykaną na klucz (2 klucze w komplecie)	Różne klucze	perłowy	225060	10
			szary	225061	10
			brązowy	225062	10
			biały	225064	10
		Jednakowe klucze	perłowy	225070	10
			biały	225074	10
	Wkład gniazda wtykowego SCHUKO dla płyt centralnych	perłowy	225010	235010	10
		szary	225011		10
		brązowy	225012		10
		biały	225014	235014	10
		zielony	225017		10
		pomarańczowy	225018	235018	10
		czerwony	225019	ELG235019	10
	Wkład gniazda wtykowego SCHUKO dla płyt centralnych z przesłonami torów prądowych	perłowy	225210		10
		szary	225211		10
		brązowy	225212		10
		biały	225214	ELG235214	10
		zielony	225217		10
		czerwony	225219		10
	Wkład gniazda wtykowego SCHUKO dla płyt centralnych możliwość obrotu wkładu gniazda o 45°	perłowy	225020	235020	10
		szary	225021		10
		brązowy	225022		10
		biały	225024	235024	10
		zielony	225027		10
		pomarańczowy	225028		10
		czerwony	225029		10
	Wkład gniazda wtykowego SCHUKO dla płyt centralnych z przesłonami torów prądowych możliwość obrotu wkładu gniazda o 45°	perłowy	225220	235220	10
		szary	225221		10
		brązowy	225222		10
		biały	225224	235224	10
		zielony	225227		10
		pomarańczowy	225228	235228	10
		czerwony	225229		10
	Płyta centralna dla gniazda wtykowego z pokrywą uchylną	perłowy	223140		5
		szary	223141		1
		brązowy	223142		1
		biały	223144		1
		zielony	223147		1
		pomarańczowy	223148		1
		czerwony	223149		1
	Płyta centralna dla gniazda wtykowego z pokrywą uchylną i polem opisowym	perłowy	223160		5
		szary	223161		1
		brązowy	223162		1
		biały	223164		1
		zielony	223167		1
		pomarańczowy	223168		1
		czerwony	223169		1

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe	
Płyty centralne				
	Płyta centralna dla łącznika kluczykowego	perłowy	223050	10
		szary	223051	1
		biały	223054	10
	w zakresie dostawy maskownica z symbolami (patrz ilustracja) i maskownica neutralna, do skompletowania wkładów nr art. 121920			
Ramki				
ze zmontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym, oraz (dla każdego segmentu ramki) dodanym luzem kołnierzem uszczelniającym i wkrętami do zamocowania płyty mocującej łącznika.				
	Ramka pojedyncza ELSO FASHION IP44	perłowy	224140	4
		szary	224141	4
		brązowy	224142	4
		biały	224144	4
	Ramka podwójna ELSO FASHION IP44	perłowy	224240	2
		szary	224241	2
	do montowania w pionie lub w poziomie	brązowy	224242	2
		biały	224244	2
	Ramka potrójna ELSO FASHION IP44	perłowy	224340	2
		szary	224341	2
	do montowania w pionie lub w poziomie	brązowy	224342	2
		biały	224344	2