

ELSO KOMPLET

Estetyczny i praktyczny



Prosty i wyrazisty: program ELSO KOMPLET to ekonomiczna alternatywa systemu modułowego. Większość komponentów, jak łączniki i klawisze dostępna jest w kompletach.

Części widoczne wykonane są z wytrzymałego na uderzenia i twardego materiału termoplastycznego.



Wzory kolorów*



perłowy
RAL 1013



biały
RAL 9010

Ewentualne odchylenia kolorystyczne uwarunkowane są techniką druku



Wkłady gniazd z podwyższoną ochroną przed dotknięciem.



Dostępne ramki od pojedynczej do pięciokrotnej.

Obudowy natynkowe pojedyncze i podwójne.

Ramki z polem opisowym pionowym i poziomym

Możliwość montażu pionowego i poziomego.













Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo.





KOMPLET



Łączniki/przyciski - sprzęt kompletny 80
Wkłady gniazd 80

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	G.A.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe		
<p>Łączniki/przyciski - sprzęt kompletny</p> <p>do montażu podtynkowego, stopień ochrony IP20, łączniki 10A wzgl. 16A, 250VAC, przyciski 10A, 250VAC ramki i klawisze z termoplastu, możliwość zainstalowania również w obudowach aparaturowych o głębokości co najmniej 32mm.</p> <p>W celu zachowania jednolitego oznakowania oferujemy dla każdego programu oprogramowanie oraz arkusze folii do opisywania - patrz str. 18</p> <p>Podświetlane łączniki i przyciski są wyposażone w moduły podświetlające.</p> <p>Zaciski bezśrubowe: do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm² i 2,5mm² i przewodów informacyjnych od średnicy 0,5mm</p> <p>Zaciski śrubowe: do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm² i 2,5mm² i przyłączenia nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5mm².</p>					
	Łącznik uniwersalny wyłącznik zwykły/schodowy	perłowy biały	241600 241604	251600 251604	10 6 10 6
	Wyłącznik dwubiegunowy zaciski śrubowe: 16A	perłowy biały	241200 241204	251200 251204	10 6 10 6
	Wyłącznik dwubiegunowy z kontrolką z jasno świecącą neonówką zaciski śrubowe: 16A	perłowy biały	241210 241214	251210 251214	10 6 10 6
	Wyłącznik dwubiegunowy z kontrolką 16A z czerwonym nadrukiem „Heizung Notschalter“ z jasno świecącą neonówką	perłowy biały		251220 251224	10 6 10 6
	Wyłącznik świecznikowy	perłowy biały	241500 241504	251500 251504	10 6 10 6
	Wyłącznik uniwersalny podświetlany	perłowy biały	241610 241614	251610 251614	10 6 10 6
	Wyłącznik schodowy z kontrolką z jasno świecącą neonówką	perłowy biały	241620 241624	251620 251624	10 6 10 6
	Wyłącznik krzyżowy	perłowy biały	241700 241704	251700 251704	10 6 10 6
	Wyłącznik krzyżowy podświetlany	perłowy biały	241710 241714	251710 251714	10 6 10 6
	Przycisk 1 styk zwierny	perłowy biały	242100 242104	252100 252104	10 6 10 6
	Przycisk z polem opisowym z załączonymi paskami opisowymi, z symbolem dzwonka, światła, klucza i bez nadruku, możliwe podświetlenie, pole opisowe o wym. 50x8mm	perłowy biały	242110 242114	252110 252114	10 6 10 6
	Przycisk z polem opisowym, podświetlany z załączonymi paskami opisowymi, z symbolem dzwonka, światła, klucza i bez nadruku, pole opisowe 50x8mm	perłowy biały	242120 242124	252120 252124	10 6 10 6

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	G.A.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe		
	Przycisk podwójny 2 styki zwiernie	perłowy biały	242510 242514	252510 252514	10 6 10 6
	Przycisk do żaluzji z blokadą równoczesnego włączenia	perłowy biały	242800 242804		10 6 10 6
	Przycisk podświetlany 1 styk zwierny	perłowy biały	242130 242134	252130 252134	10 6 10 6
	Przycisk uniwersalny podświetlany z osobnym przyłączem przewodu zerowego, szczególnie nadający się dla elektronicznych automatów schodowych	perłowy biały	242610 242614	252140 252144	10 6 10 6
	Przycisk uniwersalny (łącznik zwykły/schodowy), 1 styk zwierny, 1 styk rozwierny; m.in. jako przycisk rozwierny dla czujników ruchu	perłowy biały	242600 242604	252600 252604	10 6 10 6
	Okienko czerwone dla klawisza podświetlonego jako część zamienna.	czerwone transparentne	213900 213910		10 20 10 20
	Pole opisowe transparentne		091040		10 1
	Akcesoria dla klawiszy, gniazd, płyt centralnych i ramek patrz ELSO WKŁADY str.18	arkusze etykiet 8x50mm naklejki symboli pole wpisowe	979010 979060 979050		1 1 10 1 10 1
<p>Gniazda wtykowe</p> <p>Gniazda wtykowe można wyposażać w moduły ochronników przepięciowych Do montażu podtynkowego o stopniu ochrony IP20 oraz w obudowach aparaturowych o głębokości montażu min. 32mm;</p> <p>Uwaga: przy równoczesnym zastosowaniu programów ELSO KOMPLET i ELSO FASHION mogą wystąpić różnice kolorów.</p> <p>Zaciski bezśrubowe 16A 250VAC: do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm² i 2,5mm²; zaciski połączeniowe wg VDE0620.</p> <p>Zaciski śrubowe 10/16A 250VAC: do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm² i 2,5mm² i przyłączenia nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5mm².</p>					
<p>Gniazda wtykowe z bocznymi stykami ochronnymi</p>					
	Gniazdo wtykowe „schuco“	perłowy biały	245000 245004	255000 255004	10 6 10 6
	Wkład gniazda wtykowego „schuco“ z podwyższoną ochroną przed dotknięciem	perłowy biały	245200 245204		10 6 10 6
	Podwójne gniazdo wtykowe „schuco“ z podwyższoną ochroną przed dotknięciem, półwpuszczone także dla puszek do wbudowania 55	perłowy biały	245450 245454		10 6 10 6
	Gniazdo wtykowe z klapką odchylną stopień ochrony IP20	perłowy biały	245030 245034	255030 255034	10 6 10 6

