

# ELSO AQUA-TOP

Odporny na warunki atmosferyczne



Tak w piwnicy, garażu, warsztacie, jak i na zewnątrz osprzęt z tej rodziny produktów jest mocny i odporny na bryzgi wody i wpływy atmosferyczne.

AQUA TOP wykonany jest w całości z udurowionego termoplastu zapewniając użytkownikom wieloletnią trwałość i odporność na obciążenia mechaniczne.

Do wyboru są trzy kombinacje kolorów, pozwalające dopasować kolorystykę tego osprzętu do aranżacji każdego pomieszczenia.



\*Wzory kolorów



perłowy  
RAL 1013



biały  
RAL 9010



jasnoszary / bazaltowy  
RAL 7035/7012



Stopień ochrony przed wilgocią IP44

Wkłady gniazd z podwyższoną ochroną przed dotknięciem.



Kompletnie zmontowane wkłady aparaturowe.

Większa przestrzeń na okablowanie, obszerne przepusty przewodów upraszczające instalowanie.

Dodatkowe miejsce dla montażu z zaciskami bezśrubowymi.

Podwójne i potrójne gniazda częściowo okablowane.

Wykonanie ze wzmocnionych materiałów.












Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo.

























AQUA-TOP



Łączniki / przyciski - sprzęt kompletny .....	92
Wkłady gniazd i kombinacje łącznik/gniazdo.....	93
Akcesoria .....	93

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	G.A.	
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe			
<b>Łączniki/przyciski sprzęt kompletny</b>						
Do montażu natynkowego, stopień ochrony IP44, z dwoma wlotami przewodów. Łączniki i przyciski podświetlane wyposażone są w moduły podświetlające. W celu zachowania jednolitego oznakowania oferujemy dla każdego programu oprogramowanie oraz arkusze folii do opisywania - patrz str. 18						
<b>Łączniki/przyciski 10A, 250VAC</b>						
<b>Zaciski bezśrubowe:</b> do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm <sup>2</sup> i 2,5mm <sup>2</sup> i przewodów informacyjnych od średnicy 0,5mm						
<b>Zaciski śrubowe:</b> do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm <sup>2</sup> i 2,5mm <sup>2</sup> i przyłączy nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5mm <sup>2</sup> .						
	<b>Łącznik uniwersalny</b> wyłącznik zwykły/schodowy	perłowy	441600	451600	10	2
		biały	441604	451604	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	441609	451609	10	2
	<b>Łącznik uniwersalny podświetlany</b>	perłowy	441610	451610	10	2
		biały	441614	451614	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	441619	451619	10	2
	<b>Łącznik uniwersalny z polem opisowym</b> (wyłącznik zwykły/schodowy) z łączącymi paskami opisowymi z symbolami dzwonka, światła, klucza i bez nadruku	perłowy	441620	451620	10	2
		biały	441624	451624	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	441629	451629	10	2
	<b>Łącznik uniwersalny z polem opisowym, podświetlany</b> z łączącymi paskami opisowymi z symbolami dzwonka, światła, klucza i bez nadruku	perłowy	441630	451630	10	2
		biały	441634	451634	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	441639	451639	10	2
	<b>Wyłącznik dwubiegunowy</b> zaciski śrubowe: 16A	perłowy	441200	451200	10	2
		biały	441204	451204	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	441209	451209	10	2
	<b>Wyłącznik dwubiegunowy z kontrolką</b> z jasno świecącą neonówką zaciski śrubowe: 16A	perłowy	441210	451210	10	2
		biały	441214	451214	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	441219	451219	10	2
	<b>Wyłącznik świecznikowy</b> przy dodatkowym wyposażeniu w moduł podświetlający 123110 może być użyty także jako wyłącznik świecznikowy podświetlany	perłowy	441500	451500	10	2
		biały	441504	451504	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	441509	451509	10	2
	<b>Wyłącznik schodowy z kontrolką</b> z jasno świecącą neonówką	perłowy	441640	451640	10	2
		biały	441644	451644	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	441649	451649	10	2
	<b>Wyłącznik krzyżowy</b>	perłowy	441700	451700	10	2
		biały	441704	451704	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	441709	451709	10	2
	<b>Wyłącznik krzyżowy podświetlany</b> z jasno świecącą neonówką	perłowy	451710	451710	10	2
		biały	451714	451714	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	451719	451719	10	2
	<b>Przycisk</b> 1 styk zwierne	perłowy	442100	452100	10	2
		biały	442104	452104	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	442109	452109	10	2

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	G.A.	
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe			
	<b>Przycisk z polem opisowym, możliwość podświetlania</b> z łączącymi paskami opisowymi z symbolami dzwonka, światła, klucza i bez nadruku	perłowy	442120	452120	10	2
		biały	442124	452124	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	442129	452129	10	2
	<b>Przycisk podwójny</b> 2 styki zwierne	perłowy	442500	452500	10	2
		biały	442504	452504	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	442509	452509	10	2
	<b>Przycisk podwójny</b> 2 oddzielne torry prądowe	perłowy	452510	452510	10	2
		biały	452514	452514	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	452519	452519	10	2
	<b>Przycisk do żaluzji</b> z mechaniczną blokadą równoczesnego włączenia	perłowy	442800	442800	10	2
		biały	442804	442804	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	442809	442809	10	2
	<b>Przycisk podświetlany</b> 1 styk zwierne	perłowy	442110	452110	10	2
		biały	442114	452114	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	442119	452119	10	2
	<b>Przycisk uniwersalny</b> (łącznik zwykły/schodowy), 1 styk zwierne; m.in. jako przycisk rozwierny dla czujników ruchu	perłowy	442600	452600	10	2
		biały	442604	452604	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	442609	452609	10	2
	<b>Przycisk uniwersalny podświetlany</b> (łącznik zwykły/schodowy)	perłowy	442610	452610	10	2
		biały	442614	452614	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	442619	452619	10	2
	<b>Wyłącznik kluczowy 2-biegunowy 10A 250VAC</b> układ 4/2 (przełącznik nawrotny); 75x75x66mm; obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego; z możliwością zastosowania dławic kablowych M20 (PG13,5) u dołu, dostawa bez wkładu zamka DIN; wkład zamka patrz ELSO WKŁADY, art. nr 123000 i 123010			451908	1	2
	<b>Wyłącznik kluczowy 1-biegunowy 10A 250VAC</b> układ 4/1 (przełącznik nawrotny); 75x75x66mm; obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego; z możliwością zastosowania dławic kablowych M20 (PG13,5) u dołu, dostawa bez wkładu zamka DIN; wkład zamka patrz ELSO WKŁADY, art. nr 123000 i 123010			452908	1	2
	<b>Część zamienna dla klawiszy</b> pole opisowe 50x8mm okienko dla klawisza podświetlonego	transparentne	091040		10	1
		czerwone	213900		10	1
		transparentne	213910		10	1

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	G.A.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe		
<b>Gniazda wtykowe i kombinacje łącznik/gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym</b> Inne wykonanie na zapytanie. <b>Zaciski śrubowe: łącznik 16A 250VAC/gniazdo wtykowe 10/16A 250VAC</b> do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm <sup>2</sup> i 2,5mm <sup>2</sup> i przyłączenia nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5mm <sup>2</sup>					
	Gniazda wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, pojedyncze	perłowy	455500	10	2
		biały	455504	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	455509	10	2
	Gniazda wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, z podwyższoną ochroną przed dotknięciem, pojedyncze	perłowy	455600	10	2
		biały	455604	10	2
		jasnoszary/ bazaltowy	455609	10	2
	Wyłącznik uniwersalny i gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, poziome	perłowy	459620	5	2
		biały	459624	5	2
		jasnoszary/ bazaltowy	459629	5	2
	Wyłącznik świecznikowy i gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, poziome	perłowy	459520	5	2
		biały	459524	5	2
		jasnoszary/ bazaltowy	459529	5	2
	Gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, podwójne, poziome	perłowy	455720	5	2
		biały	455724	5	2
		jasnoszary/ bazaltowy	455729	5	2
	Gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, z podwyższoną ochroną przed dotknięciem, podwójne, poziome	perłowy	455770	5	2
		biały	455774	5	2
		jasnoszary/ bazaltowy	455779	5	2
	Gniazdo wtykowe z „MSK” potrójne, poziome	perłowy	455750	1	2
		biały	455754	1	2
		jasnoszary/ bazaltowy	455759	1	2
	Gniazda wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, podwójne, pionowe	perłowy	455700	5	2
		biały	455704	5	2
		jasnoszary/ bazaltowy	455709	5	2
	Gniazda wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, z podwyższoną ochroną przed dotknięciem, podwójne, pionowe	perłowy	455780	5	2
		biały	455784	5	2
		jasnoszary/ bazaltowy	455789	5	2
	Wyłącznik świecznikowy i gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, pionowe	perłowy	459500	5	2
		biały	459504	5	2
		jasnoszary/ bazaltowy	459509	5	2
	Wyłącznik uniwersalny i gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, pionowe	perłowy	459600	5	2
		biały	459604	5	2
		jasnoszary/ bazaltowy	459609	5	2
	Wyłącznik dwubiegunowy 16A i gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, pionowe	perłowy	459200	5	2
		biały	459204	5	2
		jasnoszary/ bazaltowy	459209	5	2

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	G.A.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe		
<b>Akcesoria</b>					
	Przepust specjalny do pionowego łączenia kilku aparatów, aparatów z kombinacjami łącznik/gniazdo wtykowe i kombinacji między sobą	perłowy	444820	25	2
		szary	444821	25	2
		biały	444824	25	2