

Salowa lampka sygnalizacyjna
Art. Nr.: 735490

Uwagi ogólne



Salowa lampka sygnalizacyjna przyłączana jest bezpośrednio do magistrali salowej i wskazuje zdarzenia w tej sali, do magistrali której jest ona przyłączona. Wskazania optyczne odpowiadają normie DIN VDE 0834. Warunkiem możliwości przyłączenia tej salowej lampy sygnalizacyjnej jest istnienie modułu salowego i odpowiedniej magistrali salowej. Przyłącza się ją bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Salowa lampka sygnalizacyjna nie zajmuje żadnego programowalnego adresu na magistrali salowej. Nie dokonuje się na niej żadnych ustawień.

Dane techniczne

Dane ogólne	Wartości
Napięcie zasilania	24 V DC +/-10%
Pobór prądu	160 mA
Stopień ochrony	IP 20

Kolor	RAL 9010	
Wymiary	85 x 85 x 45	Wysokość x szerokość x grubość (mm)

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (**t, d**) i zasilanie **+24V, GND**

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm (2 wolne)