

## Lampy profesjonalne | Lampy kopułowe

### Seria Spartacus I

Stopień ochrony IP 65 / IP 54

Lampa kopułowa do zastosowania w pomieszczeniach i częściach budynków o zmiennym przeznaczeniu

Szybkie mocowanie dzięki zintegrowanemu pałąkowi

Solidna konstrukcja – technika 2-składnikowa

Dobre oświetlenie ogólne

Dostępne także inne odmiany z wkładkami do gniazd

Możliwość zastosowania jako lampy stojącej i zwieszakowej

Opcjonalnie z gniazdami z zestykiem ochronnym (Schuko)



Otwarty haczyk z możliwością zablokowania do elastycznego montażu zwieszakowego




Udarna osłona poliwęglanowi z płozami do ustawiania



Stopień ochrony: IP 65 / IP 54

Klasa ochrony: II/I

Obudowa z tworzywa sztucznego (PC), zabezpieczenie krawędzi miękkim elastomerem termoplastycznym (TPE), osłona z tworzywa sztucznego (PC) przezroczysta. 3 nóżki do ustawiania na obudowie, składany haczyk do zawieszania ze stali szlachetnej z zabezpieczeniem przed spadaniem, mocny wpust kablowy do przewodu zasilającego H07RN-F, L=5 m, z wtyczką Schuko lub wtyczką konturową X4. Do wyboru z 1 lub 2 gniazdami, zamontowanymi naprzeciwlegle w obudowie.



Na zapytanie dostępne specjalne odmiany systemu wtykowego. Dodatkowa odmiana z pałąkiem do przenoszenia (do transportu mobilnego lub montażu na statywie), uzupełniona o zwijak do kabla. Przygotowany otwór na drugi wpust kablowy (opcjonalne oprzewodowanie przelotowe).

Dostępny kolor: antracytowo-niebieski



### Lampy kopułowe Spartacus I

#### bez gniazd, IP 65, klasa ochrony II

77-1001-0006	D 185 H 345	A60 100 W
77-5001-0006	D 185 H 345	TC-TEL 57 W *
77-7001-0006	D 185 H 345	TC-TEL 70 W *
77-8001-0006	D 185 H 345	TC-QEL 120 W *

#### z 1 gniazdem z zestykiem ochronnym (Schuko), IP 45, klasa ochrony I

77-1101-0006	D 185 H 345	A60 100 W
77-5101-0006	D 185 H 345	TC-TEL 57 W *
77-7101-0006	D 185 H 345	TC-TEL 70 W *
77-8101-0006	D 185 H 345	TC-QEL 120 W *

#### z 2 gniazdami z zestykiem ochronnym (Schuko), IP 45, klasa ochrony I (rysunek)

77-1201-0006	D 185 H 345	A60 100 W
77-5201-0006	D 185 H 345	TC-TEL 57 W *
77-7201-0006	D 185 H 345	TC-TEL 70 W *
77-8201-0006	D 185 H 345	TC-QEL 120 W *

\* = seryjnie z EVG i źródłem światła


### Osprzęt

Do rozbudowy proszę odpowiednio dopasować powyższe numery katalogowe.



#### Z pałąkiem do przenoszenia

95-0080-0001



#### Z pałąkiem do przenoszenia i zwijakiem do kabla

95-0081-0001



to ekonomika, komfort, zdrowie i środowisko, tzn. dłuższa trwałość lampy, pozbawiony migotania zapłon, stabilne, nie migające światło oraz znacznie mniejsze zużycie energii.

## Lampy profesjonalne | Lampy kopułowe

### Seria Spartacus II

Stopień ochrony IP 54

Lampa kopułowa do zastosowania w pomieszczeniach i częściach budynków o zmiennym przeznaczeniu

Przezroczysta osłona refraktora, zdejmowana bez narzędzi

Szybkie mocowanie dzięki zintegrowanemu pałkowi

Solidna konstrukcja – technika 2-składnikowa

Dobre oświetlenie ogólne

Dostępne także inne odmiany z wkładkami do gniazd

Możliwość zastosowania jako lampy stojącej i zwieszakowej

Opcjonalnie z jednym lub dwoma gniazdami z zestykiem ochronnym (Schuko)



Otwarty haczyk z możliwością blokowania, do elastycznego montażu zwieszakowego na hakach, łańcuchach, linach itd.




Zamknięty refraktor z wysokim połyskiem zapewniający optymalny rozkład światła.



Stopień ochrony: IP 54  
Klasa ochrony: II/I

Obudowa z tworzywa sztucznego (PC), zabezpieczenie krawędzi miękkim elastomerem termoplastycznym (TPE), osłona (refraktora) z tworzywa sztucznego (PC) przezroczysta. 3 nóżki do ustawiania na obudowie, składany haczyk do zawieszania ze stali szlachetnej z zabezpieczeniem przed spadaniem, mocny wpust kablowy do przewodu zasilającego H07RN-F, L=5 m, z wtyczką Schuko lub wtyczką konturową X4. Do wyboru z 1 lub 2 gniazdami, zamontowanymi naprzeciwlegle w obudowie.



Na zapytanie dostępne specjalne odmiany systemu wtykowego. Dodatkowa odmiana z pałąkiem do przenoszenia (do transportu mobilnego lub montażu na statywie), uzupełniona o zwijak do kabla. Przygotowany otwór na drugi wpust kablowy (opcjonalne oprzewodowanie przelotowe).

Dostępny kolor: antracytowo-niebieski

#### Lampy kopułowe z zamkniętym refraktorem

##### bez gniazd, IP 54, klasa ochrony II

77R1001-0006 D 185 H 345	A60 100 W
77R5001-0006 D 185 H 345	TC-TEL 57 W *
77R7001-0006 D 185 H 345	TC-TEL 70 W *
77R8001-0006 D 185 H 345	TC-QEL 120 W *

##### z 1 gniazdem z zestykiem ochronnym (Schuko), IP 45, klasa ochrony I

77R1101-0006 D 185 H 345	A60 100 W
77R5101-0006 D 185 H 345	TC-TEL 57 W *
77R7101-0006 D 185 H 345	TC-TEL 70 W *
77R8101-0006 D 185 H 345	TC-QEL 120 W *

##### z 2 gniazdami z zestykiem ochronnym (Schuko), IP 45, klasa ochrony I (rysunek)


77R1201-0006 D 185 H 345	A60 100 W
77R5201-0006 D 185 H 345	TC-TEL 57 W *
77R7201-0006 D 185 H 345	TC-TEL 70 W *
77R8201-0006 D 185 H 345	TC-QEL 120 W *

\* = seryjnie z EVG i źródłem światła




#### Osprzęt

Do rozbudowy proszę odpowiednio dopasować powyższe numery katalogowe.



#### Z pałąkiem do przenoszenia

95-0080-0001



#### Z pałąkiem do przenoszenia i zwijakiem do kabla

95-0081-0001



to ekonomika, komfort, zdrowie i środowisko, tzn. dłuższa trwałość lampy, pozbawiony migotania zapłon, stabilne, nie migające światło oraz znacznie mniejsze zużycie energii.